

## Multisplit 2M18 med 2 inomhusdelar 07+07



**TOSHIBA**

Kyla: 1,7~4,0~5,5 kW  
SEER: 6,59 / A++

Värme: 1,3~5,0~7,2 kW  
SCOP: 4,19 / A+

Multisplit  
RAS-2M18U2AVG



## RAS-2M18U2AVG-E Utedel Multisplit -R32

7302269

Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	5.6
Värmeeffekt vid -20°C / COP:	3,9 / 2,1
Värmeeffekt vid -15°C / COP:	4,4 / 2,2
Värmeeffekt vid -10°C / COP:	5,0 / 2,4
Värmeeffekt vid -5°C / COP:	5,4 / 2,6
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,3 - 7,0 - 7,5
Max värmeeffekt:	7.5
Effektförbrukning Värme:	1.19
COP - Värmefaktor:	4.71
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	4.6
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	- 20 till + 24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	5.2
Kyleffekt min-max:	1,7 - 5,2 - 6,2
Max_kyleffekt:	6.2
Effektförbrukning [Kyla]:	1.34
EER - Köldfaktor:	3.88
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	6.9
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	-10 till + 46
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	800 x 630 x 300
Vikt [kg]:	45
Luftflöde [m3/min]:	35.1
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	47 / 50
Ljudeffektsnivå [dBA]:	60 / 63
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Rekommenderad avsäkring:	13A
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	2 x 3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]:	30
Röranslutning min rörlängd [m]:	5
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfyllt för 30 meter
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.02
CO2 Ekvivalenter:	0.6936



## RAS-M07PKVSG-E inredel Shorai EU/multi vägg R32/410

7302274

Värmekapacitet +7/+35°C:	2.5
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	2
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	798 x 293 x 230
Vikt [kg]:	9
Luftflöde [m3/min]:	8,9 - 3,9
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	38 / 23
Ljudeffektsnivå [dBA]:	53 / 38
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8 " - 1/4"
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	0.4
CO2 Ekvivalenter:	0.27